

# LED-LICHTLINIE

## Datenblatt

### LED-LICHTLINIE

LED-LichtLinie Typ..... aus Aluminiumprofil natur eloxiert

Abmessung: 12 mm breit und 30 mm hoch, gebogene Ausführung,

Bodeneinbaugehäuse zum Einsatz der LED LichtLinie 75 x 120 mm (B x H) aus Edelstahl zum Einbau in verschiedenen Bodenbelägen.

LED: bestückt mit SMD-LED weiß 2.700, 3.000 oder 4.000 Kelvin, Betriebsspannung: 24 V DC, Leistung 19,2 W/m.

Opak vergossen für homogenen Lichtaustritt ohne Dunkelzonen an den Stoßstellen, PU-Verguss RoHS- und WEEE-konform, UV-beständig, witterungsresistent Schutzart IP68, Anschlussleitung mit Steckverbindung IP67.

In Verbindung mit Vorschaltgerät kompatibel zu jeder Schnittstelle wie DMX512, DALI, EIB etc.

Begeh- und überrollbar von Wagen mit luftgefüllten Reifen bis 30 kN nach DIN EN 60598-2-13.

Gewährleistung: 5 Jahre auf LED LichtLinie mit Bodeneinbaugehäuse, 2 Jahre auf Konverter unter der Voraussetzung, dass die LED LichtLinien an einen separaten Stromkreislauf angeschlossen werden.

LED-LichtLinie gebogene Ausführung gem. Zeichnung

Montageprofil aus Edelstahl zum Einsatz der LED-LichtLinie

ABMESSUNG [B x H]:

LED LichtLinie 12 x 30 mm |

Bodeneinbaugehäuse 75 x 120 mm